

MENTOS One & Only

DRUCK: 1 – 4-farbig, Flexodruck

FARBEN: Euroskala/Pantone

RASTERWEITE: bis max. 44er Raster

BETRIEBSSYSTEM: MAC  Windows 

DRUCKUNTERLAGEN:

- Adobe **Illustrator** bis Version 11.0
- Adobe **Photoshop** bis Version 6.0
- Adobe **InDesign** bis Version 2.0.2
- Quark **Xpress** bis Version 4.04
- Macromedia **Freehand** bis Version 11.0
- bedingt **Pdf**-Dateien

Bitte stellen Sie möglichst **offene Daten** zur Verfügung.
Bevorzugt werden **Vektor-Daten**.

DATEN ANLEGEN: Bilder müssen als **.eps**, **.tif** oder **.jpg** -Dateien mit einer minimalen Auflösung von **300 dpi** im **CMYK**-Modus abgespeichert werden; Bitmap-Grafiken mit mind. **600 dpi**.


Schriften und Logos möglichst in Form von Vektordaten.
Bei PC-Daten die Texte bitte **immer** in Kurven konvertieren.

DATEN SICHERN: Zeichensätze und importierte Bilder bitte mitliefern.

SPEICHERMEDIEN: Bevorzugt wird **CD-ROM** (DVD).
Bei Datenversand per E-Mail bitte die Datenmenge von 4 MB nicht überschreiten.

MENTOS One & Only

Abbildungs-Maßstab 1:1



Der Inverkehrbringer ist ein Pflichttext.
Dieser wird in einer Logofarbe mitgedruckt.

Wichtig:

Bedingt durch das Flexodruckverfahren ist auf eine Linien-Mindeststärke von 0,18 mm (0,51 pt) zu achten. Negativ druckende Linien min. 0,25 mm (0,709 pt). Bei flächigen Drucken mit integriertem Text ist eine ausreichende Schriftgröße zu empfehlen und/oder die Schrift muß geöffnet sein. Raster-/Strich kann nur bedingt auf einem Klischee verarbeitet werden. Eventuell müssen bei gleicher Farbe zwei Klischees gefertigt werden.

Die Mentos-Farben sind verbindlich.