

## Erfrischungsgetränk Grapefruit-Zitrone mit 51% Molkenenerzeugnis, einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Wärmebehandelt.

Zutaten: MOLKENERZEUGNIS (51%), Wasser, Fruktosesirup, Grapefruit-, Orangen- und Zitronensaftkonzentrat; Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulatoren: Trikaliumcitrat und Trinatriumcitrat; Calciumlactat, Zitronenextrakt, Magnesiumcarbonat, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothenensäure, Folsäure und Biotin; Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl

Mindestens haltbar bis: Siehe Dosenboden.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml:

Brennwert	141 kJ (33 kcal)
Fett	0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren	0,1 g
Kohlenhydrate	7,2 g
- davon Zucker	7,0 g
Eiweiß	0,1 g
Salz	0,06 g
Vitamin C	14,4 mg /18,0%*
Niacin	2,9 mg /18,0%*
Vitamin E	2,16 mg /18,0%*
Pantothenensäure	1,08 mg /18,0%*
Folsäure	36,0 µg /18,0%*
Biotin	9,0 µg /18,0%*
Calcium	24,0 mg / 3,0%*
Magnesium	11,3 mg / 3,0%*

(\* = Prozent der empfohlenen Tagesdosis)

Hergestellt für: Firmenname, D-12345 Ort

250 ml e



PFANDFREI

**Datenformat: 178 x 126 mm | Endformat (gestantzt): 172 x 120 mm**

- ! • Alle Schriften, inkl. gesetzlichen Angaben in Pfade wandeln.
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- Mindestschriftgröße für die Füllmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen!
- Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK umgewandelt. (Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Absprache gegen Aufpreis möglich)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können gesammelt über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!

### ! Vertriebsangabe / Inverkehrbringer ergänzen!

Ausreichend sind: Firmenname, Länderkennung (D), PLZ und Ort.

### ✓ Endformat (Größe des fertigen Produkts)

Alles außerhalb wird ausgestantzt. Hintergrundgrafiken müssen bis zum Rand des Datenformats angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden.

Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat

### 🛡️ Sicherheitsabstand

Beachten Sie bei wichtigen Daten einen Sicherheitsabstand von min. 3 mm zur Stanze.